Лабораторная мешалка EUROSTAR 100 control, в комплекте – со склада в Москве



Лабораторная мешалка имеет сенсорный дисплей (технология Touch-screen), который легко снимается с корпуса и позволяет управлять мешалкой дистанционно (до 150 м — зависит от здания). На дисплее кроме скорости вращения отображается направление вращения, таймер, температура (если подключен датчик) и крутящий момент. Наблюдение за изменение крутящего момента (нагрузки на вал) особенно важно, если в ходе синтеза продукт меняет свою вязкость. С помощью программного обеспечения Labworldsoft все параметры работы можно задокументировать, а также связать с работой других приборов (термостата, насоса и т.п.).

Благодаря микропроцессору скорость вращения мешалки остается неизменной даже при изменении вязкости среды: частота вращения вала сравнивается с заданной и автоматически корректируется. Система безопасности обеспечивает автоматическое отключение мешалки при перегрузке. Вал перемешивающего элемента зажимается в патроне, при этом вал может проходить сквозь привод.

Технические характеристики

Макс. объем (по воде) Макс. вязкость Макс. нагрузка на вал (вращающий момент) Скорость вращения Реверсивный ход Дисплей Отображаемые параметры - скорость вращения - нагрузка на вал - таймер	100 л 70 000 мПа*c 100 Н*см 30 1300 об/мин - сенсорный + +
- таймер	·
- индикатор температуры	+ (с датчиком)
Диаметр перемешивающего элемента	0,5 10 мм
Интерфейс RS232	+
USB-разъем	+
Аналоговый выход	-
Работа с программным обеспечением	+
Мощность потребляемая	174 Вт
Мощность производимая	142 Вт
Размеры	86 х 267 х 230 мм
Bec	4,7 кг

Преимущества

- Бесщеточный двигатель
- Бесшумная работа
- Сенсорный дисплей
- Плавное изменение скорости
- Защита от перегрузки
- Сквозной вал мешалки
- Отображение кодов ошибок
- Функция блокировки
- Таймер
- Работа с паузами
- Измерение температуры
- Многоязычное меню управления

Комплект поставки:

- 1 х Привод мешалки EUROSTAR 100 control
- 1 х Штатив лабораторный R2723
- 1 x Пропеллерный элемент R1345
- 1 x Крестовой зажим R270
- 1 x Ленточный зажим RH5
- 1 х Программа Labworldsoft